

Ref.2016

NEW

**Válvula Esfera 2 piezas.**

Const.: acero inox. CF8M (316) microfusión. Extremos: Hembra rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1), Macho Camlock. Asientos:PTFE + 15% FV. Tórica eje Viton. PN63. Temp: -25°C +180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

**2 pieces Ball valve.**

Const. stainless steel CF8M (316) investment casting. Gas Female Threaded ends ISO 7-1 (EN 10226-1), Camlock Male. Seats: PTFE + 15% GF. O'ring Stem: viton. PN63. Temp: -25°C +180°C. Manually operated by handle with locking system



| Medida/Size | D    | A    | L   | M   | Weight |
|-------------|------|------|-----|-----|--------|
| 1/2"        | 24   | 51,5 | 82  | 104 | 0,290  |
| 3/4"        | 32   | 62   | 96  | 122 | 0,540  |
| 1"          | 36,5 | 65   | 116 | 122 | 0,750  |
| 1 1/4"      | 45,5 | 82   | 131 | 180 | 1,375  |
| 1 1/2"      | 53,5 | 88   | 141 | 180 | 1,850  |
| 2"          | 63   | 106  | 164 | 219 | 3,200  |
| 2 1/2"      | 75,8 | 119  | 202 | 230 | 5,410  |
| 3"          | 91,5 | 135  | 223 | 275 | 8,300  |

| CÓDIGO<br>CODE | MEDIDA<br>SIZE | PESO<br>WEIGHT | CAJA / BOX<br>CARTON | P.V.P. €<br>PRICE € |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 2016 04        | 1/2"           | 0,290          | -                    | -                   |
| 2016 05        | 3/4"           | 0,540          | -                    | -                   |
| 2016 06        | 1"             | 0,750          | -                    | -                   |
| 2016 07        | 1 1/4"         | 1,375          | -                    | -                   |
| 2016 08        | 1 1/2"         | 1,850          | -                    | -                   |
| 2016 09        | 2"             | 3,200          | -                    | -                   |
| 2016 10        | 2 1/2"         | 5,410          | -                    | -                   |
| 2016 11        | 3"             | 8,300          | -                    | -                   |

