

Ref. 2258 - 2258N

NEW

Válvula de Alivio de Presión.

Conexión rosca gas BSP M-H s/ ISO228/1, disponible con rosca NPT (2258N). Construcción: Acero Inoxidable 1.4408 (CF8M). Cierre PTFE. Tara entre 0,5 barg y 25 barg. Presión máxima de trabajo 25 bar. Temperatura de trabajo -20°C +200°C.

Pressure relief valve.

BSP threaded ends acc./ ISO 228/1 M-F, available with NPT threaded (2258N). Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). PTFE sealing. Set pressure between 0,5 barg and 25 barg. Max. working pressure 25 bar. Working temperature -20°C +200°C.



Medida/Size	PN	P	A	B	C	D
1/2" x 1"	25	13	59	134	35	45
3/4" x 1"	25	14	59	134	35	45
1" x 1"	25	16	59	134	35	45
1" x 1 1/4"	25	16	62	131	35	45
1 1/4" x 1 1/4"	25	20	65	131	35	45
1 1/2" x 2"	25	28	81	191	46	65
2" x 2"	25	32	83	191	46	65

2258 04 06	1/2" x 1"	1,350	-
2258 05 06	3/4" x 1"	1,350	-
2258 06 06	1" x 1"	1,350	-
2258 06 07	1" x 1 1/4"	1,480	-
2258 07 07	1 1/4" x 1 1/4"	1,520	-
2258 08 09	1 1/2" x 2"	3,700	-
2258 09 09	2" x 2"	3,760	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

