

Ref. 2274 - 2274N

NEW

Válvula Reductora de Presión pilotada.

Conexión rosca gas BSP s/ISO 228/1, disponible con rosca NPT (2274N).
Construcción: Acero al Carbono 1.0619 (WCB). Presión de entrada máxima 25 bar. Presión de salida desde 0,5 a 12 bar. Temperatura máxima de trabajo 260°C.

Pilot operated Pressure Reducing Valve.

BSP threaded ends acc. to ISO 228/1, available with NPT threaded (2274N).
Construction: Carbon steel 1.0619 (WCB). Maximum input pressure 25 bar.
Outlet pressure from 0,5 to 12 bar. Maximum working temperature 260°C.



Medida/Size	PN	L	H	H1	D
1/2"	25	147	150	302	185
3/4"	25	150	155	302	185
1"	25	160	165	308	210
1 1/4"	25	180	175	308	210
1 1/2"	25	200	196	316	255
2"	25	230	205	324	255

2274 04	1/2"	14,300	-
2274 05	3/4"	14,600	-
2274 06	1"	17,100	-
2274 07	1 1/4"	18,300	-
2274 08	1 1/2"	27,100	-
2274 09	2"	30,600	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

